

LÄNKLAGER

SPHERICAL PLAIN BEARINGS

Typ GLRS



Rostfria

Med yttering samt smörjbar.
För användning vid höga varvtal
och höga dynamiska belastningar.

Type GLRS

Stainless

Spherical plain bearings with outer ring regreasable.
For use at high revs.



Storlek Size	B	M	A	O	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GLRS3	6	4.50	12	5.1	10.8	1.8	1300	5
GLRS5	8	6.00	16	7.7	19.8	3.3	1200	8
GLRS6	9	6.75	18	8.9	25.8	4.3	1500	12
GLRS8	12	9.00	22	10.4	42.6	7.1	1200	23
GLRS10	14	10.50	26	12.9	60.0	10.0	1000	38
GLRS12	16	12.00	30	15.4	79.8	13.3	860	58
GLRS14	19	13.50	34	16.8	102.6	17.1	750	83
GLRS16	21	15.00	38	19.3	128.4	21.4	660	115
GLRS18	23	16.50	42	21.8	157.2	26.2	600	150
GLRS20	25	18.00	46	24.3	188.4	31.4	540	200
GLRS22	28	20.00	50	25.8	228.6	38.1	500	270
GLRS25	31	22.00	56	29.6	292.6	47.1	440	375
GLRS30	37	25.00	66	34.8	381.0	63.5	370	540
GLRS35	43	30.00	78	37.7	480.0	80.0	330	850
GLRS40	49	35.00	87	44.2	693.0	115.5	290	1400

Material:

Yttering: Rostfritt 1.4305
Bussning: Specialbrons CuSn8
Innerring: Rullagerstål 100Cr6 härdad,
slipad, polerat samt hårdförkromat

Kan även levereras i tätat utförande.

Materials:

Outer ring: Stainless steel 1.4305
Insert: Special high strength bronze CuSn8
Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened,
ground, polished and hard chrome plated

This series is also available sealed