

LÄNKLAGER

SPHERICAL PLAIN BEARINGS

Typ GLXSW



Underhållsfritt

Med yttering, förzinkad.
För användning vid låga varvtal,
högt tryck samt dynamisk belastning.

Type GLXSW

Maintenance free

Spherical plain bearings with outer ring.
Zinc plated. For use at lower revs under high
pressure and dynamic load.



Storlek Size	B	M	A	O	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GLXSW5	8	6.00	16	7.7	12.5	7.5	600	8
GLXSW6	9	6.75	18	8.9	15.5	9.3	530	12
GLXSW8	12	9.00	22	10.4	27.8	16.7	420	23
GLXSW10	14	10.50	26	12.9	39.0	23.4	350	38
GLXSW12	16	12.00	30	15.4	53.3	32.0	300	58
GLXSW14	19	13.50	34	16.8	69.8	41.9	260	83
GLXSW16	21	15.00	38	19.3	87.8	52.7	230	115
GLXSW18	23	16.50	42	21.8	106.3	63.8	210	150
GLXSW20	25	18.00	46	24.3	130.2	78.1	190	200
GLXSW22	28	20.00	50	25.8	162.0	97.2	170	270
GLXSW25	31	22.00	56	29.6	203.5	122.1	150	375
GLXSW30	37	25.00	66	34.8	280.7	168.4	130	540
GLXSW35	43	30.00	78	37.7	342.8	205.7	110	850
GLXSW40	49	35.00	87	44.2	495.2	297.1	100	1400

Material:

Yttering: Automatstål 9SMnPb28K förzinkat
Bussning: Automatstål 9SMnPb28K, förzinkad
med tefloninlägg på innerdiametern.
Innerring: Rullagerstål 100Cr6 härdad,
slipat samt polerat.

Kan även levereras i tätat utförande.

Materials:

Outer ring: Free-cutting steel 9SMnPb28K zinc plated.
Insert: Free-cutting steel 9SMnPb28K, zinc plated
with PTFE liner bonded to the inner surface.
Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened,
ground, polished.

This series is also available sealed.