

# VRIDSTYVA KOPPLINGAR FÖR VINKEL OCH RADIALFEL

## COUPLINGS FOR ANGULAR AND RADIAL MISALIGNMENT

### INKOFLEX-koppling Typ IFK / INKOFLEX-coupling Type IFK

Best. Nr. Code	Måttuppgifter i mm/Dimensions in mm																				S																									
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	B1	C	D	G	G1	G2	H	H1	H2	H3	K	W <sup>1)</sup>		W1 <sup>1)</sup>	W2 <sup>1)</sup>	a	b	d	max d1																			
42.50/3	42	66	66	82	42	62	92	8.0	15	35	52	28		16	20	12	20		2	14	4)	10 <sup>2)</sup>	16.2	5	22	19																				
42.70/4										56	72	35	40	33						33.0	16	16	16		18.2	25		36	4xM6																	
64.70/3	64	83	92	104	64	89	114	10.5	20	48	72	35	38	20	20	14	20	35.5	2	16	16	12 <sup>2)</sup>	18.3	8	25	24	4xM5																			
64.90/4		117		138		91	124			70	93	55	50	40	37					40.5	25	25	25		28.3	45	45	4xM6																		
64.120/4		127	96	148			134			98	122	60	60	55	42					16	45.5	30	30		30	33.3	50	70	4xM8																	
78.120/4	78	131	128	162	78	115	158	16.0	22	90	120	65	65	60	42	25	37	56.0	3	30	30	30	33.3	8	50	65	4xM8																			
78.140/4		151	138	182		168	160			110	140	70	70	65	52	30				61.0	35	35	35		38.3	10	55	70	4xM10																	
78.160/4						178	130			160	130	160	70	80	70					66.0	40	40	40		43.3	12	60	75																		
104.140/4	104	163	174	208	104	155	204	22.5	30	100	140	70	75	55			49	72.5	3	35	35	35	38.3	10	55	60	4xM10																			
104.160/4							214			120	160	85	80	75	52	35				52	35	52	80.0		40	40	40	43.3	12	60	80	4xM12														
124.160/4	124	178	204	228	124	180	234	25.0	40	115	160	75	90	65	52	40	58	85.0	3	40	40	40	43.3	14	60	70	4xM12																			
124.180/4		198	214	248			244			135	180	90	100	70	62	45				45	45	48.8	70		80																					
124.200/4		218	224	268						152	200	100	80	72	50	50				50	53.8	80	90																							
146.200/4	146	226	266	286	146	216	3)	30.0	50	150	200	100		80	70	60	68	3)	5	50	50	50	53.8	18	80	90	3)																			
146.200/5																																														
146.250/4																																														
146.250/5		246	286	306						200	250	120	3)	115	80	70				68	3)	60	60		60	64.4		18	100	125	3)															
146.200/6																																														
146.310/5																																														
146.310/6		276	296	336						260	310	160		160	95	75						80	80		80	85.4		22	150	180																
146.310/8																																														
220.350/4	220	354	3)	450	220	326	3)	48.0	3)	272	350	180	3)	3)	115	3)	3)	3)	5	80	80	80	85.4	22	180	3)	3)																			
220.350/5				320						400	200	135													200																					
220.400/5		394	490																																								200			
220.400/6																																														
340.480/4	340	3)	3)	3)	340	3)	3)	80.0	3)	350	480	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)																			
340.560/4										432	560																																			
340.560/5																																														
340.620/6										490	620																																			

1) Andra diametrar på förfrågan.

1) Other diameters on request

2) Kilsår enligt DIN.

2) Keyways to B.S.

3) Navlängd, diametrar och axelhål efter kundönskemål.

3) Hub length and diameter bore to customer requirements.

4) Utförande A3 levereras ej.

4) Design A3 is not possible

5) Vid högre varvtal skall kopplingen balanseras statiskt och dynamiskt.

5) For high speed the coupling shall be balanced dynamical and statical.