


SPÅRKULLAGER

DEEP GROOVE BALL BEARINGS



Finns i följande typer:

- Öppen** - utan tätning
Z - Skyddsplåt ena sidan
ZZ - Skyddsplåt båda sidor
RS - Gummitätning ena sidan
2RS - Gummitätning båda sidor

Available types

- Open** - Without sealing
Z - Shield one side
ZZ - Shield both side
RS - Sealed one side
2RS - Sealed both side

Finns i följande typer:

- Öppen** - utan tätning
ZZ - Skyddsplåt båda sidor
2RS - Gummitätning båda sidor

Available types

- Open** - Without sealing
ZZ - Shield both side
2RS - Sealed both side

Serie Miniaturlager

Miniature bearings

Beteckning Code	d	D	B	B1	Vikt i gram Weight (g)
601X	1.5	6	2.5	3.0	0.30
602	2.0	7	2.8	3.5	0.40
602X	2.5	8	2.8	4.0	0.60
603	3.0	9	3.0		0.90
604	4.0	12	4.0		2.00
605	5.0	14	5.0		4.00
606	6.0	17	6.0		6.00
607	7.0	19	6.0		7.00
608	8.0	22	7.0		11.00
609	9.0	24	7.0		13.00
623	3.0	10	4.0		1.00
624	4.0	13	5.0		3.00
625	5.0	16	5.0		4.00
626	6.0	19	6.0		7.00
627	7.0	22	7.0		12.00
628	8.0	24	8.0		17.00
629	9.0	26	8.0		19.00
633	3.0	13	5.0		3.00
634	4.0	16	5.0		5.00
635	5.0	19	6.0		8.00
636	6.0	22	7.0		14.00
637	7.0	26	9.0		24.00
638	8.0	28	9.0		28.00
639	9.0	30	10.0		36.00
681	1.0	3	1.0		0.03
681X	1.5	4	1.2	2.3	0.07
682	2.0	5	1.5	2.3	0.12
682X	2.5	6	1.8	2.6	0.23
683	3.0	7	2.0	3.0	0.32
684	4.0	9	2.5	4.0	0.60
685	5.0	11	3.0	5.0	1.00
686	6.0	13	3.5	5.0	2.00
687	7.0	14	3.5	5.0	2.00
688	8.0	16	4.0	5.0	3.00
689	9.0	17	4.0	5.0	4.00
692	2.0	6	2.3	3.0	0.30
692X	2.5	7	2.5	3.5	0.40
693	3.0	8	3.0	4.0	0.60
694	4.0	11	4.0		2.00
695	5.0	13	4.0		2.00
696	6.0	15	5.0		4.00
697	7.0	17	5.0		5.00
698	8.0	19	6.0		7.00
699	9.0	20	6.0		8.00

Serie 68 (618)

Beteckning Code	d	D	B	Vikt / Weight kg
6800	10	19	5	0.005
6801	12	21	5	0.006
6802	15	24	5	0.007
6803	17	26	5	0.008
6804	20	32	7	0.017
6805	25	37	7	0.022
6806	30	42	7	0.024
6807	35	47	7	0.028
6808	40	52	7	0.031
6809	45	58	7	0.040
6810	50	65	7	0.052
6811	55	72	9	0.098
6812	60	78	10	0.125
6813	65	85	10	0.127
6814	70	90	10	0.130
6815	75	95	10	0.145
6816	80	100	10	0.147
6817	85	110	13	0.320
6818	90	115	13	0.335
6820	100	125	13	0.310
6821	105	130	13	0.370
6822	110	140	16	0.605
6824	120	150	16	0.537
6826	130	165	18	0.758
6828	140	175	18	1.250
6830M	150	190	20	1.500
6832M	160	200	20	1.450
6834M	170	215	22	1.920
6836M	180	225	22	2.020
6838M	190	240	24	2.200
6840M	200	250	24	2.710
6844M	220	270	24	2.960
6848M	240	300	28	4.480
6852M	260	320	28	4.820
6856M	280	350	33	7.300
6860M	300	380	38	10.400
6864M	320	400	38	13.800