

FLÄNSLAGER, OVALT UTFÖRANDE

RHOMBIC FLANGE UNITS

Best. nr. Code	Axelhål Shaft dia.	Mått i mm / Dimensions in mm													Bult st. Bolt size	Vikt Weight kg
		H	J	L	A	A ₁	A ₂	N	B	B ₁	S	A ₆	H _a			
UCFL 216	80	290	233	180	58	24	34	25	82.6	-	33.3	83.3	-	M 22	8.4	
UCFL 316	80	355	285	210	68	32	38	38	86.0	-	34.0	90.0	-	M 33	14.1	
EWFL 316	80	355	285	210	68	32	38	38	-	106.4	40.5	93.9	115	M 33	15.5	
UCFL 217	85	305	248	190	63	26	36	25	85.7	-	34.1	87.6	-	M 22	9.9	
UCFL 317	85	370	300	220	74	32	44	38	96.0	-	40.0	100.0	-	M 33	16.8	
EWFL 317	85	370	300	220	74	32	44	38	-	109.5	42.0	111.5	-	M 33	18.2	
UCFL 218	90	320	265	205	68	26	40	25	96.0	-	39.7	96.3	-	M 22	12.4	
UCFL 318	90	385	315	235	76	36	44	38	96.0	-	40.0	100.0	-	M 33	19.5	
EWFL 318	90	385	315	235	76	36	44	38	-	115.9	43.6	116.3	-	M 33	21.3	
UCFL 319	95	405	330	250	94	40	59	41	103.0	-	41.0	121.0	-	M 36	26.0	
UCFL 320	100	440	360	270	94	40	59	44	108.0	-	42.0	125.0	-	M 39	31.0	
UCFL 321	105	440	360	270	94	40	59	44	102.0	-	44.0	127.0	-	M 39	30.0	
UCFL 322	110	470	390	300	96	42	60	44	117.0	-	46.0	131.0	-	M 39	40.0	
UCFL 324	120	520	430	330	110	48	65	47	126.0	-	51.0	140.0	-	M 42	55.0	
UCFL 326	130	550	460	360	115	50	65	47	135.0	-	54.0	146.0	-	M 42	68.0	
UCFL 328	140	600	500	400	125	60	75	51	145.0	-	59.0	161.0	-	M 45	95.0	

Lägg till "G00" till best. nr. om lagret önskas smörjfritt.

Andra utförande finns även med skyddslock och spännhylsa Vänligen kontakta oss för mer information.

Please add G00 at the end of the bearing No. if non-grease filling type units or housings are required.

Other versions: With cover and tapered adapter on request. Please contact us for further information.

Light-Duty (LF-Typ)

UBLF 2


(låsnings med stoppskruv)
(set screw locking)

ENLF 2



(låsnings med excentrisk låsring)
(eccentric locking collar)

Axelhål 12-35mm


Shaft dia. 12-35mm



UBLF



ENLF



Best. nr. Code	Axelhål Shaft dia.	Mått i mm / Dimensions in mm												Bult st. Bolt size	Vikt Weight kg
		H	J	L	A	A ₁	A ₂	N	B	B ₁	S	A ₆			
UBLF 201BJ	12	81	63.5	56	18.0	9.5	9.5	8	22.0	-	6.0	25.5	M 6	0.27	
ENLF 201BJ	12	81	63.5	56	18.0	9.5	9.5	8	-	28.6	6.5	31.6	M 6	0.30	
UBLF 202BJ	15	81	63.5	56	18.0	9.5	9.5	8	22.0	-	6.0	25.5	M 6	0.26	
ENLF 202BJ	15	81	63.5	56	18.0	9.5	9.5	8	-	28.6	6.5	31.6	M 6	0.29	
UBLF 203BJ	17	81	63.5	56	18.0	9.5	9.5	8	22.0	-	6.0	25.5	M 6	0.25	
ENLF 203BJ	17	81	63.5	56	18.0	9.5	9.5	8	-	28.6	6.5	31.6	M 6	0.28	
UBLF 204BJ	20	90	71.5	63	20.0	11.0	11.0	10	24.7	-	7.0	28.7	M 8	0.29	
ENLF 204BJ	20	90	71.5	63	20.0	11.0	11.0	10	-	31.0	7.5	34.5	M 8	0.34	
UBLF 205BJ	25	95	76.0	68	20.0	11.0	11.0	10	27.0	-	7.5	30.5	M 8	0.39	
ENLF 205BJ	25	95	76.0	68	20.0	11.0	11.0	10	-	31.0	7.5	34.5	M 8	0.44	
UBLF 206BJ	30	113	90.5	79	22.5	12.0	12.0	12	30.3	-	8.0	34.3	M 10	0.56	
ENLF 206BJ	30	113	90.5	79	22.5	12.0	12.0	12	-	35.7	9.0	38.7	M 10	0.64	
UBLF 207BJ	35	122	100.0	89	24.0	13.0	13.0	12	32.9	-	8.5	37.4	M 10	0.77	
ENLF 207BJ	35	122	100.0	89	24.0	13.0	13.0	12	-	38.9	9.5	42.4	M 10	0.92	

Light-Duty UBLF / ENLF är försedda med smörjfria lager.

Light-Duty UBLF / ENLF have lub-free bearings